

**KONSTRUKCE:**

Stožár ocelový kuželový pro připevnění vlajky

Φ1ак – přírubový

Výška stožáru je 6 až 10 m

**OCHRANNÝ NÁTĚR**

**Model Φ1(хц)ак** – antikorozi povlak oldizinc™ a dekorativní povlak.

**Model Φ1(о)ак** – žárově zinkování. Žárově pozinkované výrobky mohou být natřeny po dohodě se zákazníkem.

Barva na vyžádání (podle mezinárodní palety RAL).

**VYBAVENÍ:**

1. Válec, lano
2. Banner na vyžádání
3. Základový prvek je samostatná položka

Kulaté provedení stožárů.



**TABULKA CHARAKTERISTIK Φ1ак (KULATÝ)**

H	D1	D2	a×b	Hmotnost / tloušťka		Kotva	Základový blok	Zatížení na základ	
				kg	mm			M, kH×M	Q, kH
6,0		132	360×270	70,4	3	Шa 20×4×1200(1)	ΦБ-2-L-1500(1)	5,0	1,30
7,0		144		77,5				6,02	1,32
8,0	60	156		86,8				7,31	1,49
9,0		168		125,4	4	Шa 20×4×1500(1)		8,93	1,63
10,0		180		146,1				13,11	2,13

Je možné vyrobit s korekcí a dodatečnými rozměry pro konkrétní projekt