

ТУ BY 191039087.004-2011

НОВИНКА

OM23a

НАЗНАЧЕНИЕ


Опора осветительная металлическая для парков, скверов и улиц.

КОНСТРУКЦИЯ

Опора стальная;
OM23a – анкерная.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель OM23(хц)а – покрытие oldizinc™ и окраска финишным слоем RAL.
Модель OM23(о)а – горячее цинкование.
Изделия горячего цинкования окрашиваются финишным слоем RAL либо покрываются полимерным покрытием.
Цвет по заказу (согласно международной палитры RAL).



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Светодиодный светильник 20-80 Вт (вторичная оптика – линзы).
2. Кабель – по заказу.
3. Вводной щиток (см. стр. 100-101) – по заказу.
4. Закладной элемент отдельная позиция.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК OM23a

—	Н, м	—	Масса, кг	Анкер	Фундаментный блок
OM23a-2-4,0-100x100	4,0	360x80	81	Ша 20x4x1500(1)	ФБ-2-L-1500(1)
OM23a-2-5,0-100x100	5,0		93,5		
OM23a-2-6,0-100x100	6,0		105,3		